

Twin-Trock



Twin-Trock

Hygienische, effektive, umweltschonende Handtrocknung

Der neue Twin-Trock zeichnet sich durch zwei im Gehäuse integrierte Lüfter aus, die optional mit einem F8 Luftfilter zur effektiven Keimreduzierung ausgestattet werden können. Mit zwei kräftigen Warmluftströmen werden die Hände in weniger als 10 sec. getrocknet.

- Zwei Lüfter in V-Form ergonomisch angeordnet
- Berührungslose Aktivierung
- Thermosicherung schützt vor Überhitzung
- Automatischer Stopp nach 60 sec. Dauerbetrieb
- Gehäuse aus 1,5 mm geschliffenem Edelstahl 1.4301
- Optional mit F8 Luftfilter zur Reduzierung von Sporen, Bakterien und Viren
- Optional mit Auffangbehälter inkl. Ablaufventil für Restwasser

Technische Daten

Abmessungen (TxBxH)	217x367x367 mm
Netzspannung	230V
Nennleistung	3.200W
Netzfrequenz	50-60 Hz
Luftumwälzung	4,4 m ³ /h
Luftgeschwindigkeit	ca. 100 m/s
Geräuschpegel	78 dBA
Heizleistung	2x900W
Motorleistung	2x700W
Schutzart	X3

Technische Änderungen vorbehalten.

Warum Twin-Trock!

- Schnelle Amortisierung durch papierlose Trocknung
- Hohe Personalfrequentierung durch 2 Turbolüfter
- Effektiver F8-Luftfilter zur Keimreduzierung

Kontakt

CN: shanghai@frontmatec.com
Telefon: +86 215 859 4850

DK: kolding@frontmatec.com
Telefon: +45 763 427 00

NL: rijssen@frontmatec.com
Telefon: +31 886 294 000

UK: birmingham@frontmatec.com
Telefon: +44 121 313 3564

itec-hygiene.com
frontmatec.com

DE: hygiene@frontmatec.com
Telefon: +49 252 185 070

ES: barcelona@frontmatec.com
Telefon: +34 932 643 800

RU: moscow@frontmatec.com
Telefon: +7 495 424 9559

US: kansascity@frontmatec.com
Telefon: +1 816 891 2440